MOTORGERÄTE UND KOMMUNALTECHNIK
ALTORFER AG

Wiesenstrasse 30 | 8952 Schlieren
Telefon: 044 404 80 80 | Email: info@altorferag.net

Kawasaki Mule



Hersteller:
Artikelnummer: Kawasaki Mule
Für weitere Informationen: 044 404 80 80

Beschreibung

Antrieb

Ein automatischer Drehmomentwandler, Vorwärtsfahrstufe, Leerlauf und eine Rückfahrstufe sowie ein schaltbares Sperdifferenzial lassen keine Wünsche offen und bieten hohen Bedienungs-komfort.

Federelemente

Einzelradaufhängung mit MacPherson-Federbeinen an der Vorderachse bieten ausreichende Federwege beim Geländeeinsatz und bieten hohen Fahrkomfort und maximale Traktion.

Luftgekühlter Viertakt-Einzylindermotor Benzin

401 cm³, luftgekühlter OHVViertakt-Einzylindermotor. Dieser leichte und kompakte Motor lässt keine Wünsche offen.

MOTOR

Motortyp
Luftgekühlter O HV-Viertakt-Einzylinder

Hubraum
401 ccm

Bohrung x Hub
82 x 76 mm

Verdichtungsverhältnis
8.3:1

Gemischaufbereitung
Vergaser: Nikki 6C1026

Zündung
Magnet & Transistor

RAHMEN

Radfederweg, vorn
78 mm

Radfederweg, hinten

ANTRIEB

Getriebe
CVT-Automatikgetriebe plus Rückwärtsgang

Endantrieb
Gear

BREMSEN

Bremse, vorn
Zwei hydraulische Trommelbremsen

Bremse, hinten
Zwei hydraulische Trommelbremsen

FEDEREL EMENTE

Radaufhängung, vorn
Einzelradaufhängung, MacPherson-Federbein

TECHNISCHE DATEN

Differential
Schaltbares Sperrdifferenzial

Elektrik
12V, 14Ah

Wenderadius
3.3 m

Antriebsstrang
Automatischer Drehmomentwandler, Vorwärtsfahrstufe, Leerlauf, Rückwärtsfahrstufe

Spurbreite, vorn/hinten
1'051/999 mm

Lenkung
Zahnstangenlenkung

Anhängelast
500 kg

Ladefläche (L x B x H)

78.7 mm

Reifen, vorn
22 x 9-10 (schlauchlos)

Reifen, hinten
22 x 11-10 (schlauchlos)

LEISTUNG

Maximale Leistung
9.2 kW (12.5 PS) bei 3'800 U/min

Maximales Drehmoment
27.9 Nm bei 2'200 U/min

Radaufhängung, hinten
Schwingachse

MASSE UND GEWICHTE

Abmessungen (L x B x H)
2'720 x 1'335 x 1'781 mm

Radstand
1'779 mm

Bodenfreiheit
155 mm

Tankinhalt
15.5 Liter

Gewicht fahrfertig
432 kg

1'044 x 900 x 245 mm

Fahrzeug-Gesamtzuladung
420 kg

Ladeflächenzuladung
181 kg

Höchstgeschwindigkeit
30 km/h