MOTORGERÄTE UND KOMMUNALTECHNIK
ALTORFER AG

Wiesenstrasse 30 | 8952 Schlieren
Telefon: 044 404 80 80 | Email: info@altorferag.net

Holder S1090

Hersteller: Holder
Artikelnummer: Holder S1090
Für weitere Informationen: 044 404 80 80

Beschreibung

Kabine

Ob 1-Mann- oder 2-Mann-Kabine:
Die S-Reihe bietet perfekte Sicht auf Anbaugeräte und maximalen Komfort im Arbeitseinsatz

- 1-Mann- (S 990) oder 2-Mann (S 1090) Kabine
- Komfortkabine mit Klimaanlage und 360°-Rundumsicht
- Seitlich zu Öffnende Fenster
- Sehr geräumig auch für grosse und kräftige Fahrer
- Luftgefederter Fahrersitz mit Sitzheizung, höhenverstellbar und längsverstellbar, mit Längs-horizontal-Federung

Bedienkonsole

Individuelle Einstellmöglichkeiten für den professionellen Anwender

- 1-Hand-Bedienung
- Übersichtliche Folientastatur
- Programmierbarer Joystick
- Fahrprogrammschalter für 4 Fahr- und Arbeitsstufen mit Grenzlastregelung

Servicezugang

Tägliche Servicearbeiten ohne Abbau der Anbaugeräte möglich

- Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung mit integriertem Aufbaurahmen (inkl. aufgesatteltem Gerät)
- Hydraulisch kippbare Kabine
- Batterie von aussen zugänglich z.B. für Fremdstart

Frontanbau

- Heavy-Duty-Frontkraftheber 3 dimensional bewegbar und doppeltwirkend, mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT I auf KAT II
- Hubkraft bis zu 2700 kg
- Bis zu 4 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei), davon 2x mit Schwimmstellung, Simultansteuerung möglich
- Bis zu 120 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle, von 540 U/min auf 1000 U/min umschaltbar

Heckanbau

- Doppeltwirkende Heckaushebung mit Schwingungstilgung, Fanghaken verstellbar von KAT IN auf KAT I
- Hubkraft bis zu 1570 kg
- Bis zu 2 DW Steuerventile (Steckkupplungen tropffrei)
- Bis zu 80 l/min Hydraulikleistung für Geräteantrieb
- Mechanische Zapfwelle



Weitere Infos zu Holder S1090

Spezifikationen

Dimmensionen	
Abmessungen (L x B x H (mm))	3702 - 4235 x 1320 - 1639 x 2233 mm - 2295
Gewicht (kg)	2885 - 3073

Bildergalerie